

CATÁLOGO REMACHES



www.isautoperforantes.com.ar - info@isautoperforantes.com.ar

 1123326800



Remache de cabeza chata de aluminio y
clavo de acero.

El remache de cabeza normal se aplica en
zonas ciegas, dando facilidades de unión y
obteniendo resultados de mayor calidad
estética en la superficie remachada. Se
utiliza en todo tipo de industrias:
automotriz, plásticas, tecnológica, textil,
mobiliarios, etc. Los materiales que aceptan
su aplicación son los metales, plásticos,
cueros, gomas, etc.

REMACHES CABEZA NORMAL

CODIGO	MILIMETROS	CANTIDAD POR CAJA	CODIGO	MILIMETROS	CANTIDA POR CAJA	CODIGO	MILIMETROS	CANTIDA POR CAJA
REMA 246	2,4 x 6	10.000	REMA 356	3,5 x 6	10.000	REMA 486	4,8 x 6	5.000
REMA 248	2,4 x 8	10.000	REMA 358	3,5 x 8	10.000	REMA 488	4,8 x 8	5.000
REMA 2410	2,4 x 10	10.000	REMA 3510	3,5 x 10	10.000	REMA 4810	4,8 x 10	5.000
REMA 2412	2,4 x 12	10.000	REMA 3512	3,5 x 12	10.000	REMA 4812	4,8 x 12	5.000
REMA 2414	2,4 x 14	10.000	REMA 3514	3,5 x 14	10.000	REMA 4814	4,8 x 14	5.000
REMA 2416	2,4 x 16	10.000	REMA 3516	3,5 x 16	10.000	REMA 4816	4,8 x 16	5.000
REMA 326	3,2 x 6	10.000	REMA 3519	3,5 x 19	10.000	REMA 4820	4,8 x 20	5.000
REMA 328	3,2 x 8	10.000	REMA 3525	3,5 x 25	10.000	REMA 4822	4,8 x 22	5.000
REMA 3210	3,2 x 10	10.000	REMA 3530	3,5 x 30	10.000	REMA 4825	4,8 x 25	5.000
REMA 3212	3,2 x 12	10.000	REMA 46	4 x 6	10.000	REMA 4828	4,8 x 28	5.000
REMA 3214	3,2 x 14	10.000	REMA 48	4 x 8	10.000	REMA 4830	4,8 x 30	5.000
REMA 3216	3,2 x 16	10.000	REMA 410	4 x 10	10.000	REMA 4835	4,8 x 35	2.500
REMA 3219	3,2 x 19	10.000	REMA 412	4 x 12	10.000	REMA 4840	4,8 x 40	2.500
REMA 3222	3,2 x 22	10.000	REMA 414	4 x 14	10.000	REMA 68	6 x 8	5.000
REMA 3225	3,2 x 25	10.000	REMA 416	4 x 16	10.000	REMA 610	6 x 10	5.000
REMA 3230	3,2 x 30	10.000	REMA 419	4 x 19	10.000	REMA 612	6 x 12	5.000
			REMA 422	4 x 22	10.000	REMA 614	6 x 14	5.000
			REMA 425	4 x 25	10.000	REMA 616	6 x 16	5.000
			REMA 430	4 x 30	10.000	REMA 6820	6 x 20	5.000
						REMA 6822	6 x 22	5.000
						REMA 6825	6 x 25	5.000
						REMA 6828	6 x 28	5.000
						REMA 6830	6 x 30	5.000
						REMA 6835	6 x 35	2.500
						REMA 6840	6 x 40	2.500



REMACHES

ALA ANCHA

REMACHES ALA ANCHA

CODIGO	MILIMETROS	CANTIDAD POR CAJA
REMA 410 A	4 x 10 (11 mm.)	10.000
REMA 412 A	4 x 12 (11 mm.)	10.000
REMA 414 A	4 x 14 (11 mm.)	10.000
REMA 416 A	4 x 16 (11 mm.)	10.000
REMA 4830 A	4,8 x 30 (12 mm.)	5.000
REMA 4810 A	4,8 x 10 (14 mm.)	5.000
REMA 4812 A	4,8 x 12 (14 mm.)	5.000
REMA 4814 A	4,8 x 14 (14 mm.)	5.000
REMA 4816 A	4,8 x 16 (14 mm.)	5.000
REMA 4820 A	4,8 x 20 (14 mm.)	5.000
REMA 4825 A	4,8 x 25 (14 mm.)	5.000
REMA 616 A	6 x 16 (14 mm.)	5.000
REMA 620 A	6 x 20 (14 mm.)	5.000

Remache de cabeza ala ancha de aluminio y clavo de acero.

El remache de ala ancha se utilizan en diversas industrias donde los materiales que tienen que ser unidos son blandos. Su cabeza alada distribuye con mejor uniformidad la fuerza de remachado. Su uso reemplaza a la arandela, y se logra una unión estética y homogénea en la zona remachada, cuidando el estado y estructura de los materiales que son unidos.



REMACHES

CABEZA REDONDA

Remache de cabeza redonda de aluminio y clavo de acero.

El remache de cabeza redonda tiene un espesor de cabeza que refuerza la unión de las vibraciones en las zonas de remachado. Se utiliza mayormente en la producción de carrocerías. Se aplica en zonas ciegas, dando facilidades de una unión reforzada y obteniendo como resultado una mejor terminación estética en la superficie remachada.

REMACHES CABEZA REDONDA

REMACHES CABEZA DE COBRE

CODIGO	MILIMETROS	CANTIDAD POR CAJA
REMA 326 C	3,2 x 6	10.000
REMA 328 C	3,2 x 8	10.000
REMA 3210 C	3,2 x 10	10.000
REMA 4810 C	4,8 x 10	5.000
REMA 4812 C	4,8 x 12	5.000

CODIGO	MILIMETROS	CANTIDAD POR CAJA
REMA 488 R	4,8 x 8	5.000
REMA 4810 R	4,8 x 10	5.000
REMA 4812 R	4,8 x 12	5.000
REMA 4814 R	4,8 x 14	5.000
REMA 4816 R	4,8 x 16	5.000
REMA 4820 R	4,8 x 20	5.000
REMA 4825 R	4,8 x 25	5.000
REMA 4828 R	4,8 x 28	5.000
REMA 4830 R	4,8 x 30	5.000

REMACHES

CABEZA DE COBRE

Remaches de cabeza de cobre y clavo de acero.

El remache de cobre se utiliza en diferentes líneas productivas, donde se requiere resistencia a altas temperaturas. La unión de cobre admite soldadura de estaño. Se aplica en zonas ciegas, dando facilidades de unión. Resistente a las altas temperaturas, y también a la corrosión. Y tienen una mayor fortaleza en la unión.



REMACHES

CABEZA DE COLOR

Remache de cabeza de aluminio pintadas en diferentes colores y clavo de acero.



El remache de color tiene la cabeza de aluminio, que es coloreada con pinturas epoxi. Tiene como objetivo unificar el color en la superficie donde se va a remachar. Se lo aplica en todo tipo de materiales y es utilizado por diversas industrias como la electromecánica, carrocerías, mobiliarios, línea blanca, etc. En stock permanente hay remaches negros y blancos. Los demás colores se hacen en función de la necesidad del usuario, consultando disponibilidad.

Todas las medidas de los remaches se pueden hacer con la cabeza en color.

- Cabeza normal
- Cabeza chata
- Ala ancha

PRESENTACIÓN: las cantidades dependerán de como vienen los bultos en la medida del remache solicitado.