



DIMENSIONES Y PRESENTACIONES

| PERNO DE ANCLAJE FWA |          |                   |
|----------------------|----------|-------------------|
| CÓDIGO               | MEDIDA   | CANTIDAD POR CAJA |
| 39-665               | 6 x 65   | 150               |
| 39-880               | 8 x 80   | 150               |
| 39-895               | 8 x 95   | 100               |
| 39-1065              | 10 x 65  | 100               |
| 39-1095              | 10 x 95  | 50                |
| 39-10115             | 10 x 115 | 50                |
| 39-10130             | 10 x 130 | 50                |
| 39-1280              | 12 x 80  | 50                |
| 39-12100             | 12 x 100 | 50                |
| 39-12120             | 12 x 120 | 25                |
| 36-16120             | 16 x 120 | 20                |

ATENCIÓN COMERCIAL

Solicitá tu pedido y asesorate con nuestro equipo sobre la configuración adecuada.

PRODUCTO DESTACADO / VISTA 01



DISEÑO Y TERMINACIÓN



OTRA PERSPECTIVA

Detalle complementario del producto

Características

Anclaje

Aplicación y detalles

Es un perno de anclaje para fijaciones preinstaladas y a través del objeto a fijar. El perno solo se instala con unos pocos golpes de martillo, se ajusta con una llave o bocallave hasta arrimar y luego con el torquimetro se da el torque de instalación. Una vez dentro de la perforación y al darle torque, la vaina de expansión se monta sobre el cono del extremo inferior, generando presión de expansión en las paredes internas de la perforación. Rosca Métrica paso normal (M), incluye tuerca y arandela, se aplica sobre hormigón comprimido y hormigón h30.

**Terminación superficial:** Cincado.

**Material:** acero al carbono.

**Aplicación:** Estructuras de acero, barandas protectoras, consolas, escaleras, racks industriales, bandejas de cables, máquinas, puertas y fachadas, entre otros.

Rubros

- CONSTRUCCION EN SECO STEEL FRAMING Y WOOD FRAMING
- INDUSTRIAS
- TECHOS Y GALPONES Y TINGLADOS
- ABERTURAS EN ALUMINIO
- ABERTURAS DE PVC