



DIMENSIONES Y PRESENTACIONES

TORX HORMIGÓN			
CÓDIGO	MEDIDA	CABEZA	CANTIDAD POR CAJA
191-62	7 x 62 mm.	T 30	1.000
191-72	7 x 72 mm.	T 30	800
191-82	7 x 82 mm.	T 30	600
191-92	7 x 92 mm.	T 30	500
191-102	7 x 102 mm.	T 30	500
191-110	7 x 110 mm.	T 30	400
191-120	7 x 120 mm.	T 30	400
191-130	7 x 130 mm.	T30	600
191-140	7 x 140 mm.	T30	600
191-150	7 x 150 mm.	T30	600

ATENCIÓN COMERCIAL

Solicita tu pedido y asesorate con nuestro equipo sobre la configuración adecuada.

PRODUCTO DESTACADO / VISTA 01



DISEÑO Y TERMINACIÓN



OTRA PERSPECTIVA

Detalle complementario del producto

Características

Punta aguja

Aplicación y detalles

Se utilizan para la colocación directa de las aberturas en paredes de hormigón, sin tarugo o taco. Previamente se agujerea con mecha de widia de 6 mm. de ancho y luego se coloca amurando directo al hormigón.

Terminación superficial: cincado amarillo.

Material: acero al carbono.

Aplicación: se utiliza para la colocación de aberturas de PVC.

Rubros

CONSTRUCCION EN SECO STEEL FRAMING Y WOOD FRAMING

ABERTURAS EN ALUMINIO

ABERTURAS DE PVC